SP-KMB

KASETA SYGNALIZACJI STANU PRACY KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ SVG/ASVG



Wstęp

Kaseta stanowi uzupełnienie systemu kompensacji mocy biernej opartego o urządzenia SMone. Umożliwia w prosty i wygodny sposób sygnalizację stanu pracy urządzenia z wykorzystaniem indykatorów LED. Montaż kasety musi zostać zrealizowany zgodnie z treścią instrukcji obsługi oraz zaleceniami producenta kompensatora. Każda z kaset przed sprzedażą jest poddawana dwuetapowej weryfikacji poprawności połączeń. Wszelkie modyfikacje wewnątrz kasety, jak również jej niepoprawny montaż, wiążą się z utratą gwarancji.

Parametry techniczne

SP-KMB	
Kompatybilność	Kompensatory mocy biernej SMone SVG/ASVG Aktywne filtry harmonicznych SMone AHF
Rodzaj zasilania [VDC]	24
Źródło zasilania	SMone SVG/ASVG/AHF
Prąd znamionowy [mA]	≤ 60
Stopień ochrony IP	65
Wymiary wys. /szer. /gł. , mm	158 / 82 / 55
Waga, kg	2,76
Dławnice kablowe	1 x M12
Przekrój kabla zasilającego, mm²	4 x 0,75
Długość kabla zasilającego, m	10
Temperatura pracy, °C	-20÷40

Schemat przyłączeniowy

