GOODWE

EzLogger3000C

EzLogger3000C od GoodWe to urządzenie stworzone do zbierania danych, transmisji i konwersji protokołów w systemach fotowoltaicznych dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I). Pozwala na płynną komunikację z serwerami zewnętrznymi, umożliwiając monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalne sterowanie oraz efektywne zarządzanie energią.



- Obsługa do 100 urządzeń jednocześnie
- Obsługa wielu protokołów komunikacyjnych
- Funkcja automatycznego wznawiania zbierania danych po przerwach
- Możliwość odczytu danych oraz aktualizacji oprogramowania poprzez port USB i wbudowaną sieć

Model	EzLogger3000C
Zarządzanie urządzeniami	
Maks. Liczba podłączonych urządzeń	100
Zasilanie	
Zasilacz	Wejście AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz Wyjście DC: 24V
Zasilanie prądem stałym (V)	24
Pobór mocy (W)	<15
Interfejs komunikacyjny	
LAN	2
RS485	COM × 4
WIFI	802.11 b / g / n, 2.412GHz - 2.484GHz
4G	Opcjonalnie
Wejście / wyjście cyfrowe / analogowe	DI × 4, DO × 2, AI × 4
PT100 / PT1000	PT100 × 1, PT1000 × 1
Aktywne DO	12V, 100mA
Protokół komunikacyjny	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
Interfejs użytkownika	
LED	LED × 4
WEB	Wbudowany interfejs Web
USB	USB 2.0 × 1
Gabaryty	
Wymiary (szer. × wys. × głęb. mm)	255 × 47.5 × 173
Waga (kg)	0.8
Metoda instalacji	Montaż na ścianie, montaż na szynie DIN, montaż na stole
Środowisko	
Zakres temperatur pracy (°C)	-30 ~ +60
Zakres temperatur przechowywania (°C)	-40 ~ +70
Wilgotność względna	5 ~ 95%
Maks. Wysokość pracy (m)	5000
Stopień ochrony	IP20

*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe.

GoodWe-Single page-20241015-PL-V2.0. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.