Przekroje, zabezpieczenia i najważniejsze dane odnośnie agregatów Multi Split Haier

System	Jednostka zewnętrzna	Średnice przewodów				Podłączenie zasilania		Zasilanie	Sterowanie	Zabezpieczenie nadprądowe	Długość instalacji bez doładowania / Ilość czynnika na dodatkowym instalacji	Fabryczne napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika
		ciecz		gaz		Jed. zew.	Jed. wew.	Ilość żył x przekrój	Ilość żył x przekrój				
		cal	mm	cal	mm			mm^2	mm^2		m; g/m	kg	
MULTI SPLIT	2U40S2SM1FA	2 x 1/4	2 x 6,35	2 x 3/8	2 x 9,52	•	-	3 x 2.5	4 x 1.5*	1-biegunowy B16	20 ; 20	1	R32
	2U50S2SM1FA-3	2 x 1/4	2 x 6,35	2 x 3/8	2 x 9,52	•	-	3 x 2.5	4 x 1.5*	1-biegunowy B16	20 ; 20	1,1	R32
	3U55S2SR5FA	3 x 1/4	3 x 6,35	3 x 3/8	3 x 9,52	•	-	3 x 2.5	4 x 1.5*	1-biegunowy B16	30 ; 20	1,4	R32
	3U70S2SR5FA	3 x 1/4	3 x 6,35	3 x 3/8	3 x 9,52	•	-	3 x 2.5	4 x 1.5*	1-biegunowy B20	30 ; 20	1,6	R32
	4U75S2SR5FA	4 x 1/4	4 x 6,35	3 x 3/8 + 1 x 1/2	3 x 9,52 + 1 x 12,7	•	-	3 x 2.5	4 x 1.5*	1-biegunowy B20	40 ; 20	2,2	R32
	4U85S2SR5FA	4 x 1/4	4 x 6,35	3 x 3/8 + 1 x 1/2	3 x 9,52 + 1 x 12,7	•	-	3 x 4.0	4 x 1.5*	1-biegunowy B25	40 ; 20	2,2	R32
	5U105S2SS5FA	5 x 1/4	5 x 6,35	3 x 3/8 + 2 x 1/2	3 x 9,52 + 2 x 12,7	•	-	3 x 4.0	4 x 1.5*	1-biegunowy B25	40 ; 20	2,4	R32
	5U125S2SN1FA	5 x 1/4	5 x 6,35	3 x 3/8 + 2 x 1/2	3 x 9,52 + 2 x 12,7	•	-	3 x 4.0	4 x 1.5*	1-biegunowy B32	50 ; 15	2,5	R32

* Oddzielny przewód sterowniczy dla każdej jednostki wewnętrznej - należy pomnożyć razy ilość jednostek wewnętrznych w systemie.

** Przekroje przewodów oraz zabezpieczenia zawarte w tabeli mają charakter pomocniczy. Dane dla przewodu zasilającego do max 20 metrów.