KARTA PRODUKTOWA

Grupa pompowa BPS 998 z obrotowym zaworem mieszającym ARV 362 ProClick, pompa LFP AF

Art.-Nr 90 998 00

Kod EAN: 5902510009298

DANE TECHNICZNE

- **maksymalne ciśnienie:** 6 bar
- **przyłącza od strony instalacji:** GW G¾"
- **przyłącza od strony źródła ciepła:** nakrętka G1"
- **pompa obiegowa:** LFP AF 15/7/130 mm
- **maksymalna temperatura medium:** 90°C
- **Kvs zaworu mieszającego:** 6,3 m³/h

ZASTOSOWANIE

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 lub między źródłem ciepła/chłodu a odbiornikiem.
- Przygotowuje medium o odpowiedniej temperaturze i tłoczy je na instalację.

OPIS

- Pompa obiegowa LFP AF.
- Obrotowy zawór mieszający ARV 362 ProClick (Kvs 6,3 m3/h).
- Filtr siatkowy chroni pompę oraz zawór mieszający przed zanieczyszczeniami.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączu.
- Zawór zwrotny wbudowany w trójniku na przyłączu powrotnym.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączu.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
- Montując regulator ACT 443 ProClick lub ARC 345 ProClick na zaworze mieszającym możliwa jest automatyczna nastawa temperatury zasilania instalacji stałotmperaturowo lub pogodowo i sterowanie pompą obiegową.

ELEMENTY DOSTAWY

- Uszczelki do połączenia źródła/rozdzielacza BLH 890.

WYMIARY

CERTYFIKATY I GWARANCJA

2 lata gwarancji