

ESC428

Stycznik 230VAC 3NO+1NC 25A AC-7a/b

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia	
Rodzaj styku	3NO+1NC
Liczba styków	4
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 10 mm²

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	25 A

Pojemność	
Liczba modułów	2

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 50 Hz

Napięcie	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Zastosowanie	
Kategoria użycia	AC-7a/AC-7b

Wytrzymałość	
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6 W
Maksymalna moc pobierana	21 VA

Wymiary	
Wysokość	83 mm
Szerokość	35,75 mm

Głębokość	60 mm

Sprzęt

Liczba styków NO	3
Liczba styków NC	1
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Nie

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	1,20 - 1,20 Nm