[Tłumaczony dokument obejmuje 3 strony]
[Po lewej stronie napis „świadectwo" na niebieskim pasku]
[W nagłówku kod QR logo TÜV SÜD Product Service]

Z A Ś W I A D C Z E N I E
nr Z2 099333 0083 Wer. 13

Posiadacz certyfikatu:	**LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.** Nr 388, Middle Hangtian Road Chang'an District 710100 Xi'an City, Shaanxi CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
Znak certyfikacji:	*[Znaki graficzne TUV SUD:* Przetestowano pod względem bezpieczeństwa, Produkcja kontrolowana, Fotowoltaika, IEC 61730, IEC 61215 / Dodatkowe testy środowiskowe – korozja w amoniaku IEC 62716]
Produkt:	**Naziemne moduły ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego** **Moduł ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego**

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i spełnia zasadnicze wymagania. Powyższy znak certyfikacji można umieścić na produkcie. Zabroniona jest modyfikacja znaku certyfikacji w jakikolwiek sposób. Ponadto posiadacz certyfikatu nie może przekazywać certyfikatu stronom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej anulowany. Muszą być spełnione wszystkie obowiązujące wymagania zawarte w przepisach dotyczących badań, certyfikacji, walidacji i weryfikacji Grupy TÜV SÜD. Szczegóły na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr sprawozdania z badań:	704062000950-13
Ważne do dnia:	2029-05-28
Data,	2024-11-04
	(-) *[nieczytelny podpis]* (Zhulin Zhang)

[*W stopce: [numer strony] TÜV® TÜV SÜD* Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Niemcy]

Modele:
LR6-72HV-xxxM, (xxx=335-360 rosnąco co 5)
LR6-60HV-xxxM, (xxx=280-300 rosnąco co 5)
LR6-72PH-xxxM, (xxx=340-380 rosnąco co 5)
LR6-60PH-xxxM, (xxx=285-315 rosnąco co 5)
LR6-72HPH-xxxM, (xxx=365-395 rosnąco co 5)
LR6-72HIH-xxxM, (xxx=365-395 rosnąco co 5)
LR6-60HPH-xxxM, (xxx=300-325, rosnąco co 5)
LR6-60HIH-xxxM, (xxx=300-325 rosnąco co 5)
LR6-72OPH-xxxM, (xxx=385-415 rosnąco co 5)
LR6-60OPH-xxxM, (xxx=335-365 rosnąco co 5)

LR6-72HPH-xxxMC, (xxx=375-390 rosnąco co 5)
LR6-60HPH-xxxMC, (xxx=305-325 rosnąco co 5)
LR6-60ZPH-xxxM, (xxx=330-355 rosnąco co 5)
LR4-72HPH-xxxM, (xxx=420-465 rosnąco co 5)
LR4-72HIH-xxxM, (xxx=420-465 rosnąco co 5)
LR4-60HPH-xxxM, (xxx=350-380 rosnąco co 5)
LR4-60HIH-xxxM, (xxx=350-380 rosnąco co 5)
LR4-72ZPH-xxxM, (xxx=420-435 rosnąco co 5)
LR4-60ZPH-xxxM, (xxx=350-365 rosnąco co 5)
LR4-78ZPH-xxxM, (xxx=455-485 rosnąco co 5)
LR5-72HPH-xxxM, (xxx=525-575 rosnąco co 5)
LR5-72HPH-xxxMa, (xxx=525-575 rosnąco co 5)
LR5-66HPH-xxxM, (xxx=480-530 rosnąco co 5)
LR4-66HPH-xxxM, (xxx=395-425 rosnąco co 5)
LR4-66HIH-xxxM, (xxx=395-425 rosnąco co 5)
LR5-72HIH-xxxM, (xxx=525-575 rosnąco co 5)
LR5-66HIH-xxxM, (xxx=480-530 rosnąco co 5)
LR5-78HPH-xxxM, (xxx=575-595 rosnąco co 5)
LR5-78ZPH-xxxM, (xxx=565-585 rosnąco co 5)
LR4-50HPH-xxxM, (xxx=305-320 rosnąco co 5)
LR4-66HTB-xxxM, (xxx=410-430 rosnąco co 5)
LR4-60HTB-xxxM, (xxx=370-390 rosnąco co 5)
LR5-54HPH-xxxM, (xxx=395-435 rosnąco co 5)
LR4-66HTH-xxxM, (xxx=420-440 rosnąco co 5)
LR4-60HTH-xxxM, (xxx=380-400 rosnąco co 5)
LR5-54HIH-xxxM, (xxx=395-435 rosnąco co 5)
LR5-72HTH-xxxM, (xxx=540-600 rosnąco co 5)
LR5-66HTH-xxxM, (xxx=495-550 rosnąco co 5)
LR5-54HTH-xxxM, (xxx=420-450 rosnąco co 5)
LR5-54HTB-xxxM, (xxx=410-440 rosnąco co 5)
LR5-60HPH-xxxM, (xxx=435-480 rosnąco co 5)
LR5-60HIH-xxxM, (xxx=435-480 rosnąco co 5)
LR5-72HPH-HD-xxxM, (xxx=525-575 rosnąco co 5)
LR5-72HPH-xxxMc, (xxx=525-575 rosnąco co 5)
LR5-66HPH-xxxMc, (xxx=480-530 rosnąco co 5)
LR5-72HTH-xxxMc, (xxx=540-600 rosnąco co 5)
LR5-66HTH-xxxMc, (xxx=495-550 rosnąco co 5)
LR5-72HGH-xxxM, (xxx=550-595 rosnąco co 5)
LR5-72HTHF-xxxM, (xxx=540-600 rosnąco co 5)
LR7-72HTH-xxxM, (xxx=590-635 rosnąco co 5)
LR7-54HTH-xxxM, (xxx=445-475 rosnąco co 5)
LR5-36HTH-xxxM, (xxx=260-290 rosnąco co 5)
LR7-60HTH-xxxM, (xxx=495-525 rosnąco co 5)
LR7-66HTH-xxxM, (xxx=550-580 rosnąco co 5)
LR5-54HTHB-xxxM, (xxx=400-420 rosnąco co 5)
LR7-72HTHF-xxxM, (xxx=590-635 rosnąco co 5)
LR7-54HTHF-xxxM, (xxx=445-475 rosnąco co 5)
LR7-60HTHF-xxxM, (xxx=495-525 rosnąco co 5)
LR7-66HTHF-xxxM, (xxx=550-580 rosnąco co 5)
LR7-72HTB-xxxM, (xxx=595-650 rosnąco co 5)
LR7-66HTB-xxxM, (xxx=545-595 rosnąco co 5)
LR7-60HTB-xxxM, (xxx=495-545 rosnąco co 5)

LR7-54HTB-xxxM, (xxx=450-485 rosnąco co 5)
LR7-72HVHF-xxxM, (xxx^20-665 rosnąco co 5)
LR7-72HVH-xxxM, (xxx^20-665 rosnąco co 5)
LR7-54HVHF-xxxM, (xxx=460-500 rosnąco co 5)
LR7-54HVH-xxxM,(xxx=460-500 rosnąco co 5)

Parametry:	Klasa bezpieczeństwa pożarowego:	Klasa C zgodnie z UL790.
	Klasa bezpieczeństwa:	Klasa II
	Maks. napięcie układu:	1500 V DC
	Budowa:	W obudowie, z puszką połączeniową, kablem i złączem.
Przetestowano zgodnie z:	IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 IEC 61730-2:2016 IEC 62716:2013	

Ja, niżej podpisana, Małgorzata Borowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/120/14, zaświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem elektronicznym w języku angielskim.
Katowice, 24 marca 2026
Nr rep.: 375/26

Małgorzata Borowska;
Tłumacz przysięgły
języka angielskiego /
Sworn translator of
English / TP/120/14

2026.03.24
13:08:10
+01'00'