FOX AIR

# KRZYWE WYDAJNOŚCI POMPY CIEPŁA BLUE LINE MODEL BL-23-3

| | | | | 90Hz | | 84Hz | | 78Hz | | 72Hz | | 66Hz | | 60Hz | | 54Hz | | 48Hz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heating Capacity ( kW )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ambient Temperature ( ℃ ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Water outlet(℃) | -30 | -25 | -20 | -16 | -15 | -12 | -7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 35 | 8.2 | 10.7 | 12.5 | 13.5 | 13.7 | 15.9 | 17.1 | 18.0 | 19.1 | 20.1 | 20.5 | 21.2 | 23.0 | 24.6 | 26.0 | 27.2 | 29.2 | 29.4 | 26.3 | 30.1 |
| 41 | 7.9 | 10.4 | 12.3 | 13.4 | 13.8 | 15.2 | 16.4 | 17.0 | 18.8 | 19.9 | 21.6 | 22.2 | 23.7 | 25.4 | 25.6 | 26.5 | 28.2 | 28.0 | 25.5 | 27.6 |
| 45 | 7.7 | 10.0 | 11.9 | 13.1 | 13.3 | 15.1 | 15.8 | 16.4 | 18.1 | 19.2 | 21.1 | 22.6 | 23.3 | 24.9 | 25.1 | 26.0 | 27.5 | 27.1 | 25.2 | 26.7 |
| 50 | 7.8 | 10.5 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 15.0 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | 18.9 | 20.3 | 22.0 | 22.9 | 23.9 | 23.3 | 24.1 | 26.1 | 26.5 | 21.6 | 22.9 |
| 55 | / | 8.6 | 10.9 | 11.6 | 11.8 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.9 | 17.7 | 19.2 | 21.0 | 21.8 | 21.0 | 21.7 | 23.3 | 22.4 | 19.5 | 20.6 |
| 60 | / | / | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 13.2 | 15.3 | 16.4 | 15.9 | 17.0 | 17.6 | 18.7 | 19.7 | 22.0 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 22.1 | 22.2 | 23.5 |
| **Power Input ( kW )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ambient Temperature ( ℃ ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Water outlet(℃) | -30 | -25 | -20 | -16 | -15 | -12 | -7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 35 | 4.69 | 4.76 | 4.81 | 4.84 | 4.86 | 4.87 | 4.93 | 4.96 | 4.98 | 5.05 | 5.11 | 5.14 | 5.20 | 5.22 | 5.29 | 5.31 | 5.34 | 5.10 | 4.10 | 4.23 |
| 41 | 5.15 | 5.23 | 5.29 | 5.32 | 5.34 | 5.36 | 5.42 | 5.46 | 5.48 | 5.55 | 5.62 | 5.65 | 5.72 | 5.74 | 5.43 | 5.45 | 5.48 | 5.21 | 4.10 | 4.23 |
| 45 | 5.67 | 5.75 | 5.82 | 5.85 | 5.88 | 5.89 | 5.96 | 6.01 | 6.03 | 6.11 | 6.18 | 6.22 | 6.30 | 6.32 | 5.97 | 5.99 | 6.03 | 5.73 | 4.51 | 4.65 |
| 50 | 6.28 | 6.37 | 6.44 | 6.48 | 6.51 | 6.53 | 6.60 | 6.65 | 6.23 | 6.31 | 6.39 | 6.43 | 6.51 | 6.53 | 6.14 | 6.16 | 6.20 | 5.86 | 4.50 | 4.64 |
| 55 | / | 6.90 | 6.97 | 7.02 | 7.04 | 6.59 | 6.67 | 6.72 | 6.26 | 6.34 | 6.42 | 6.46 | 6.54 | 6.56 | 6.14 | 6.16 | 6.20 | 5.81 | 4.32 | 4.46 |
| 60 | / | / | 7.63 | 7.68 | 7.71 | 7.73 | 7.82 | 7.88 | 6.77 | 6.86 | 6.95 | 6.99 | 7.08 | 7.10 | 6.59 | 6.62 | 6.66 | 6.19 | 5.07 | 5.23 |
| **COP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ambient Temperature ( ℃ ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Water outlet(℃) | -30 | -25 | -20 | -16 | -15 | -12 | -7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 35 | 1.75 | 2.25 | 2.60 | 2.79 | 2.82 | 3.27 | 3.47 | 3.62 | 3.83 | 3.98 | 4.02 | 4.12 | 4.42 | 4.72 | 4.92 | 5.12 | 5.46 | 5.76 | 6.42 | 7.12 |
| 41 | 1.54 | 1.98 | 2.33 | 2.52 | 2.58 | 2.83 | 3.03 | 3.11 | 3.43 | 3.58 | 3.84 | 3.92 | 4.14 | 4.43 | 4.72 | 4.87 | 5.15 | 5.38 | 6.22 | 6.53 |
| 45 | 1.36 | 1.74 | 2.04 | 2.24 | 2.27 | 2.57 | 2.66 | 2.73 | 3.00 | 3.14 | 3.41 | 3.64 | 3.70 | 3.94 | 4.20 | 4.33 | 4.56 | 4.73 | 5.58 | 5.73 |
| 50 | 1.25 | 1.64 | 1.83 | 1.91 | 1.94 | 2.30 | 2.38 | 2.44 | 2.72 | 2.99 | 3.18 | 3.42 | 3.52 | 3.66 | 3.79 | 3.91 | 4.21 | 4.52 | 4.81 | 4.94 |
| 55 | / | 1.25 | 1.57 | 1.65 | 1.67 | 2.07 | 2.14 | 2.20 | 2.43 | 2.51 | 2.76 | 2.97 | 3.21 | 3.32 | 3.42 | 3.53 | 3.76 | 3.86 | 4.51 | 4.63 |
| 60 | / | / | 1.47 | 1.53 | 1.58 | 1.70 | 1.96 | 2.08 | 2.34 | 2.47 | 2.53 | 2.68 | 2.79 | 3.10 | 3.31 | 3.41 | 3.47 | 3.57 | 4.37 | 4.49 |

FoxESS Polska Sp. z o.o.
Ul. Konarskiego 18 C
44-100 Gliwice

Sąd Rejonowy w Gliwicach X,
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 tysięcy złotych

www: fox-ess.pro
email: info@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 921

NIP: 969-164-46-14
KRS: 0000877566
REGON: 387892323
BDO: 000525387