OTTONE

Separatory zanieczyszczeń

Parametry techniczne:

- Zakres temperatur pracy: **0 - 110 °C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Media robocze: **woda, mieszanka wody i glikolu**
- Maksymalne stężenie glikolu: **30%**
- Izolacja w komplecie
- Mosiężny korpus
- Wyprodukowane we Włoszech
- **Wkład magnetyczny**
- **Wbudowany wkład filtrujący**
- Zwiększenie żywotności wymienników i pomp w kotłach gazowych i pompach ciepła
- Dzięki dużym przepływom dedykowany dla instalacji z pompami ciepła



KOD	NAZWA	Sugerowany Max przepływ [m³/h]	DN [mm]	opakowanie jednostkowe [szt.]	opakowanie zbiorcze [szt.]
OT030521	Separator zanieczyszczeń DF, magnetyczny, mosiężny z izolacją, GW 1 NOWOŚĆ!	2,13	25	1	1
OT030522	Separator zanieczyszczeń DF, magnetyczny, mosiężny z izolacją, GW 5/4 NOWOŚĆ!	3,48	32	1	1
OT030523	Separator zanieczyszczeń DF, magnetyczny, mosiężny z izolacją, GW 6/4 NOWOŚĆ!	5,43	40	1	1
OT030524	Separator zanieczyszczeń DF, magnetyczny, mosiężny z izolacją, GW 2 NOWOŚĆ!	8,21	50	1	1