FOX AIR

KRZYWE WYDAJNOŚCI POMPY CIEPŁA BLUE LINE MODEL BL-12-3

				90Hz		84Hz		78Hz		72Hz		66Hz		60Hz		54Hz		48Hz		
Heating Capacity (kW)																				
	Ambient Temperature (℃)																			
Water outlet(℃)	-30	-25	-20	-16	-15	-12	-7	-5	0	1	2	5	7	10	14	15	20	25	30	35
35	4.1	5.0	6.2	7.3	7.4	8.0	9.2	9.8	11.0	11.2	11.3	12.2	12.5	13.5	14.3	14.5	16.5	16.4	14.5	16.0
41	4.0	4.9	6.0	7.1	7.2	7.8	8.9	9.5	10.7	10.8	11.0	11.8	12.1	13.1	13.0	13.1	15.0	14.8	12.8	14.1
45	3.9	4.7	5.8	6.9	7.0	7.5	8.7	9.2	10.4	10.5	10.7	11.5	11.8	12.7	12.6	12.8	14.5	13.0	12.4	13.7
50	3.8	4.6	5.7	6.7	6.8	7.3	8.4	9.0	9.4	9.5	9.7	10.4	10.7	11.6	11.4	11.5	13.1	12.9	10.9	12.0
55	/	4.5	5.5	6.5	6.6	6.7	7.7	8.2	8.5	8.6	8.7	9.4	9.6	10.4	10.2	10.4	11.8	12.6	9.4	10.4
60	/	/	5.0	5.9	6.0	6.0	6.9	7.4	7.7	7.8	7.9	8.5	8.7	9.4	10.3	10.4	11.8	10.2	9.2	10.1
Power Input (kW)																				
	Ambient Temperature (℃)																			
Water outlet(℃)	-30	-25	-20	-16	-15	-12	-7	-5	0	1	2	5	7	10	14	15	20	25	30	35
35	2.34	2.43	2.51	2.59	2.60	2.64	2.73	2.77	2.85	2.86	2.87	2.93	2.95	3.00	3.05	3.06	3.12	2.98	2.14	2.30
41	2.81	2.91	3.01	3.11	3.11	3.17	3.28	3.32	3.42	3.43	3.44	3.52	3.54	3.60	3.42	3.43	3.49	3.32	2.33	2.51
45	3.16	3.27	3.39	3.50	3.50	3.56	3.69	3.73	3.85	3.86	3.87	3.96	3.98	4.05	3.70	3.71	3.79	3.60	2.53	2.72
50	3.63	3.76	3.89	4.01	4.02	4.09	4.23	4.29	4.12	4.14	4.15	4.24	4.27	4.34	4.10	4.11	4.19	3.96	2.71	2.92
55	/	4.12	4.27	4.40	4.41	4.19	4.33	4.39	4.20	4.21	4.23	4.32	4.35	4.42	4.15	4.16	4.24	3.98	2.65	2.84
60	/	/	4.22	4.35	4.36	4.44	4.59	4.65	4.10	4.12	4.13	4.22	4.25	4.32	4.03	4.04	4.12	3.83	2.80	3.01
COP																				
	Ambient Temperature (℃)																			
Water outlet(℃)	-30	-25	-20	-16	-15	-12	-7	-5	0	1	2	5	7	10	14	15	20	25	30	35
35	1.75	2.06	2.47	2.82	2.85	3.03	3.37	3.54	3.86	3.90	3.94	4.16	4.24	4.50	4.69	4.74	5.29	5.50	6.78	6.96
41	1.42	1.67	2.00	2.28	2.31	2.45	2.73	2.87	3.12	3.15	3.19	3.37	3.43	3.64	3.79	3.83	4.28	4.45	5.48	5.63
45	1.22	1.44	1.73	1.97	1.99	2.12	2.35	2.48	2.70	2.72	2.75	2.91	2.96	3.14	3.40	3.44	3.84	3.60	4.92	5.05
50	1.04	1.22	1.46	1.67	1.69	1.79	1.99	2.10	2.28	2.31	2.33	2.46	2.51	2.66	2.78	2.80	3.13	3.26	4.01	4.12
55	/	1.08	1.30	1.48	1.50	1.59	1.77	1.86	2.02	2.04	2.06	2.18	2.22	2.36	2.46	2.49	2.78	3.15	3.56	3.65
60	/	/	1.19	1.36	1.38	1.36	1.51	1.59	1.86	1.88	1.90	2.01	2.05	2.17	2.55	2.58	2.87	2.66	3.27	3.36

FoxESS Polska Sp. z o.o.
Ul. Konarskiego 18 C
44-100 Gliwice

Sąd Rejonowy w Gliwicach X,
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 tysięcy złotych

www: fox-ess.pro
email: info@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 921

NIP: 969-164-46-14
KRS: 0000877566
REGON: 387892323
BDO: 000525387