PASRW060S-BP-PS-D																
Max. Heating Capacity (kW)																
Water outlet(℃)	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20	25	30	35	43
35	9.94	11.32	12.80	14.30	15.08	15.76	16.20	16.85	20.00	21.00	21.95	24.55	22.83	25.09	19.95	22.07
45	8.95	10.10	11.88	12.85	13.86	14.48	15.76	16.41	18.38	19.30	20.17	22.81	19.77	21.72	17.27	19.11
50	8.85	9.35	10.77	11.56	12.85	13.43	14.64	15.25	17.15	18.01	18.82	21.28	18.31	20.12	16.00	17.70
55	8.11	9.05	10.45	11.20	12.63	13.14	14.51	15.10	17.10	17.96	18.77	21.22	16.91	18.59	14.78	16.35
60	7.39	8.75	9.94	9.48	10.25	10.66	12.28	12.78	14.36	15.08	15.76	17.82	15.55	17.09	13.59	15.03
65			9.45	9.25	9.80	10.19	11.43	11.96	13.34	14.01	14.64	16.55	14.53	15.97	12.70	14.05
70				8.32	8.82	9.15	10.28	10.76	12.00	12.60	13.18	14.85	13.75			
75					7.89	8.20	9.20	9.63	10.74	11.28	11.78					
Power Input (kW)																
Water outlet(℃)	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20	25	30	35	43
35	4.88	4.95	5.09	5.25	5.35	5.43	5.03	5.05	5.10	5.18	4.79	4.88	3.55	3.76	2.73	2.88
45	5.42	5.59	5.75	5.56	5.66	5.74	5.38	5.41	5.46	5.54	5.12	5.22	4.10	4.34	3.15	3.33
50	5.48	6.11	6.28	5.58	5.65	5.73	5.38	5.39	5.43	5.51	5.10	5.20	4.43	4.69	3.40	3.59
55	5.98	6.60	6.73	5.95	6.01	6.10	5.74	5.76	5.80	5.89	5.44	5.55	4.79	5.08	3.69	3.89
60	6.57	6.75	6.80	5.93	5.97	6.09	5.52	5.55	5.69	5.78	5.28	5.44	5.21	5.52	4.01	4.23
65			7.25	6.40	6.45	6.58	5.94	5.96	6.10	6.19	5.66	5.84	5.58	5.91	4.29	4.52
70				6.46	6.51	6.64	6.00	6.02	6.16	6.25	5.72	5.89	5.91			
75					6.57	6.88	6.21	6.23	6.38	6.47	5.92					
COP(kW/kW)																
Water outlet(℃)	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20	25	30	35	43
35	2.04	2.29	2.51	2.72	2.82	2.90	3.22	3.34	3.92	4.06	4.59	5.03	6.43	6.67	7.31	7.66
45	1.65	1.81	2.07	2.31	2.45	2.52	2.93	3.03	3.37	3.48	3.94	4.37	4.82	5.00	5.48	5.74
50	1.61	1.53	1.71	2.07	2.27	2.34	2.72	2.83	3.16	3.27	3.69	4.10	4.14	4.29	4.70	4.93
55	1.36	1.37	1.55	1.88	2.10	2.15	2.53	2.62	2.95	3.05	3.45	3.82	3.53	3.66	4.01	4.20
60	1.12	1.30	1.46	1.60	1.72	1.75	2.23	2.30	2.52	2.61	2.98	3.27	2.98	3.10	3.39	3.56
65			1.30	1.44	1.52	1.55	1.92	2.01	2.19	2.26	2.59	2.84	2.61	2.70	2.96	3.10
70				1.29	1.35	1.38	1.71	1.79	1.95	2.02	2.31	2.52	2.33			
75					1.20	1.19	1.48	1.55	1.68	1.74	1.99					



