KRZYWE WYDAJNOŚCI POMPY CIEPŁA BLUE LINE MODEL BL-8-1

				90Hz		84Hz		78Hz		72Hz		66Hz		60Hz		54Hz		48Hz	
Heating Capacity (kW)																			
	Ambient Temperature (℃)																		
Water outlet(℃)	-30	-25	-20	-16	-15	-12	-7	-5	0	1	2	5	7	10	14	15	20	25	30	35
35	2.4	3.1	3.9	4.5	4.6	5.1	5.8	6.0	6.8	7.0	7.1	7.5	8.2	8.7	9.4	9.5	10.6	10.5	9.5	10.5
41	2.3	3.0	3.7	4.3	4.4	5.0	5.6	5.8	6.6	6.7	6.9	7.3	8.0	8.4	8.5	8.6	9.6	9.5	8.4	9.3
45	2.3	2.9	3.6	4.2	4.3	4.8	5.5	5.7	6.4	6.6	6.7	7.1	7.7	8.2	8.3	8.4	9.3	8.3	8.1	9.0
50	2.2	2.9	3.5	4.1	4.2	4.7	5.3	5.5	5.8	6.0	6.1	6.4	7.0	7.4	7.5	7.6	8.4	8.3	7.1	7.9
55	/	2.8	3.4	4.0	4.1	4.3	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5	5.8	6.3	6.7	6.7	6.8	7.6	8.0	6.2	6.8
60	/	/	3.1	3.6	3.7	3.9	4.4	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.7	6.1	6.5	6.6	7.4	6.5	6.0	6.6
Power Input (kW)																			
	Ambient Temperature (℃)																		
Water outlet(℃)	-30	-25	-20	-16	-15	-12	-7	-5	0	1	2	5	7	10	14	15	20	25	30	35
35	1.35	1.42	1.49	1.54	1.56	1.60	1.66	1.70	1.76	1.77	1.78	1.81	1.84	1.85	1.87	1.88	1.90	1.85	1.40	1.48
41	1.62	1.70	1.79	1.85	1.87	1.92	1.99	2.04	2.11	2.12	2.14	2.17	2.21	2.22	2.09	2.11	2.13	2.06	1.53	1.61
45	1.82	1.92	2.01	2.08	2.11	2.16	2.24	2.30	2.38	2.39	2.40	2.44	2.48	2.50	2.27	2.28	2.31	2.23	1.65	1.75
50	2.09	2.20	2.31	2.39	2.42	2.48	2.57	2.64	2.55	2.56	2.58	2.62	2.66	2.68	2.51	2.53	2.55	2.46	1.78	1.88
55	/	2.41	2.53	2.62	2.65	2.54	2.63	2.70	2.59	2.61	2.62	2.67	2.71	2.73	2.54	2.56	2.58	2.47	1.73	1.83
60	/	/	2.50	2.59	2.62	2.69	2.79	2.86	2.53	2.55	2.56	2.61	2.65	2.66	2.47	2.48	2.51	2.38	1.83	1.94
COP																			
	Ambient Temperature (℃)																		
Water outlet(℃)	-30	-25	-20	-16	-15	-12	-7	-5	0	1	2	5	7	10	14	15	20	25	30	35
35	1.78	2.20	2.58	2.90	2.93	3.20	3.49	3.54	3.84	3.93	4.01	4.13	4.46	4.70	5.03	5.05	5.58	5.68	6.79	7.09
41	1.44	1.78	2.09	2.34	2.37	2.59	2.83	2.87	3.10	3.18	3.24	3.34	3.61	3.80	4.07	4.09	4.51	4.59	5.49	5.74
45	1.24	1.54	1.81	2.02	2.05	2.24	2.44	2.48	2.68	2.74	2.80	2.89	3.11	3.29	3.65	3.67	4.05	3.71	4.92	5.15
50	1.05	1.30	1.53	1.71	1.74	1.89	2.07	2.10	2.27	2.32	2.37	2.45	2.64	2.78	2.98	2.99	3.30	3.36	4.02	4.20
55	/	1.16	1.36	1.52	1.54	1.68	1.84	1.86	2.01	2.06	2.10	2.17	2.34	2.47	2.64	2.65	2.93	3.25	3.56	3.73
60	/	/	1.25	1.40	1.42	1.44	1.57	1.59	1.85	1.90	1.94	2.00	2.15	2.27	2.65	2.66	2.94	2.74	3.28	3.43

FoxESS Polska Sp. z o.o.
Ul. Konarskiego 18 C
44-100 Gliwice

Sąd Rejonowy w Gliwicach X,
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 tysięcy złotych

www: fox-ess.pro
email: info@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 921

NIP: 969-164-46-14
KRS: 0000877566
REGON: 387892323
BDO: 000525387