Termostat Wi-Fi
HOTHERM-GLASS-W / HOTHERM-GLASS-B

Termostat HOTHERM-GLASS-W / HOTHERM-GLASS-B przeznaczony do sterowania elektrycznymi instalacjami podłogowymi, podgrzewaniem wody lub kotłami gazowymi. Termostat znajduje zastosowanie w obiektach komercyjnych, przemysłowych i budownictwie mieszkaniowym.



Dane techniczne

- Napięcie: 95~240 VAC, 50~60 Hz
- Obciążenie prądowe: 16 A
- Czujnik: NTC3950, 10 K
- Dokładność: ±1 °C
- Zakres regulacji temp.: 5-35 °C
- Zakres temp. na wyświetlaczu: 5 ~ 99 °C
- Zużycie energii: < 1.5 W
- Błąd synchronizacji: < 1 %
- Materiał powłoki: PC + ABS (ognioodporne)
- Zaciski przewodów: drut 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm²
- Stopień ochrony: IP20
- Przyciski: pojemnościowe przyciski dotykowe

Indeks produktu	Waga produktu netto [kg]	Waga brutto [kg]	Wymiary wys. x dł. x szer. [cm]
HOTHERM-GLASS-W HOTHERM-GLASS-B	0,15	0,26	8,8 x 8,8 x 4