Zawór kulowy z półśrubunkiem do pompy i termometrem



Parametry techniczne:
- Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **95 °C**
- Materiał: **mosiądz CW617N**
- Uszczelnienie trzpienia: **o-ring**

KOD	Zawór kulowy z półśrubunkiem do pompy i termometrem:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU jednostkowym	zbiorczym	UWAGI
OT080106	1" z półśrubunkiem do pompy 6/4"; uszczelka w komplecie; DN 20 mm	1	6	NOWOŚĆ

Zawór kulowy z półśrubunkiem do pompy



Parametry techniczne:
- Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **95 °C**
- Materiał: **mosiądz CW617N**
- Uszczelnienie trzpienia: **o-ring**

KOD	Zawór kulowy z półśrubunkiem do pompy:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU jednostkowym	zbiorczym	UWAGI
OT080107	1" z półśrubunkiem do pompy 6/4"; uszczelka w komplecie; DN 20 mm	1	6	NOWOŚĆ

Zestaw zaworów kulowych z półśrubunkiem do pompy



Parametry techniczne:
- Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **95 °C**
- Materiał: **mosiądz CW617N**
- Uszczelnienie trzpienia: **o-ring**
- Wbudowany zawór zwrotny zapewniający pełną szczelność przy przepływie zwrotnym
- Możliwość zablokowania elementu zwrotnego w celu umożliwienia przepływu grawitacyjnego

KOD	Zestaw zaworów kulowych z półśrubunkiem do pompy:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU jednostkowym	zbiorczym	UWAGI
OT080110	GW1 x GW 6/4 do pompy z zaworem zwrotnym	1	6	NOWOŚĆ

Zestaw zaworów kulowych z półśrubunkiem do pompy



Parametry techniczne:
- Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **95 °C**
- Materiał: **mosiądz CW617N**
- Uszczelnienie trzpienia: **o-ring**
- Wbudowany zawór zwrotny zapewniający pełną szczelność przy przepływie zwrotnym
- Możliwość zablokowania elementu zwrotnego w celu umożliwienia przepływu grawitacyjnego
- Wbudowany termometr

KOD	Zestaw zaworów kulowych z półśrubunkiem do pompy:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU jednostkowym	zbiorczym	UWAGI
OT080111	GW1 x GW 6/4 do pompy z zaworem zwrotnym i termometrem	1	6	NOWOŚĆ