PASRW040S-BP-PS-D																
Max. Heating Capacity (kW)																
Water outlet(℃)	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20	25	30	35	43
35	5.59	6.77	8.28	9.90	10.31	10.75	11.10	11.80	13.70	14.39	15.29	16.82	15.37	16.22	13.66	14.51
45	5.03	6.52	7.75	8.69	9.22	9.62	10.31	10.60	12.80	13.57	14.28	15.71	13.31	14.04	11.83	12.56
50	4.98	6.35	7.36	8.12	8.45	8.83	8.70	8.96	10.80	11.34	12.05	13.26	12.33	13.01	10.95	11.64
55	4.56	6.15	6.98	7.81	8.20	8.53	8.20	8.40	10.42	11.05	11.63	12.79	11.39	12.01	10.12	10.75
60	4.31	6.00	6.48	6.15	6.36	6.61	7.29	7.55	8.91	9.44	10.05	10.94	10.47	11.05	9.31	9.88
65			6.25	5.56	5.88	6.12	7.01	7.30	8.23	8.72	9.29	10.10	9.78	10.32	8.70	9.24
70				5.28	5.59	5.81	6.66	6.94	7.82	8.29	8.82	9.60	9.26			
75					5.27	5.48	6.28	6.54	7.37	7.82	8.32					
Power Input (kW)																
Water outlet(℃)	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20	25	30	35	43
35	3.24	3.26	3.55	3.70	3.78	3.84	3.52	3.55	3.58	3.63	3.36	3.39	2.07	2.22	1.81	1.86
45	3.60	3.69	3.82	3.71	3.78	3.85	3.68	3.75	3.80	3.86	3.57	3.60	2.39	2.56	2.09	2.39
50	3.64	3.94	3.96	3.72	3.78	3.85	3.62	3.68	3.75	3.81	3.52	3.55	2.58	2.77	2.26	2.58
55	3.97	4.19	4.15	3.85	3.94	4.02	3.85	3.88	3.95	4.01	3.71	3.74	2.79	3.00	2.44	2.79
60	4.07	4.45	4.68	3.88	4.00	4.08	3.69	3.72	3.78	3.84	3.51	3.58	3.04	3.26	2.66	3.04
65			5.12	4.25	4.43	4.52	3.93	3.96	4.02	4.08	3.73	3.81	3.25	3.49	2.84	3.25
70				4.31	4.49	4.58	3.99	4.02	4.08	4.14	3.78	3.86	3.44			
75					4.56	4.65	4.05	4.08	4.14	4.20	3.85					
COP(kW/kW)																
Water outlet(℃)	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20	25	30	35	43
35	1.73	2.08	2.33	2.68	2.73	2.80	3.15	3.32	3.83	3.96	4.55	4.96	7.42	7.31	7.55	7.80
45	1.40	1.77	2.03	2.34	2.44	2.50	2.80	2.83	3.37	3.52	4.01	4.36	5.57	5.48	5.66	5.25
50	1.37	1.61	1.86	2.18	2.24	2.30	2.40	2.43	2.88	2.98	3.43	3.73	4.77	4.70	4.85	4.51
55	1.15	1.47	1.68	2.03	2.08	2.12	2.13	2.16	2.64	2.75	3.14	3.42	4.07	4.01	4.14	3.85
60	1.06	1.35	1.38	1.59	1.59	1.62	1.98	2.03	2.36	2.46	2.86	3.05	3.45	3.39	3.50	3.25
65			1.22	1.31	1.33	1.35	1.78	1.84	2.05	2.14	2.49	2.65	3.01	2.96	3.06	2.84
70				1.23	1.24	1.27	1.67	1.73	1.92	2.00	2.33	2.48	2.69			
75					1.15	1.18	1.55	1.60	1.78	1.86	2.16					



