KENO Sp. z o. o., NIP: PL6312671983
ul. Daszynskiego 609, 44-151 Gliwice

Nr rejestracji BDO: 000006820
Tel. +48 32 230 25 71
biuro@keno-energy.com
www.keno-energy.com

Skrzynka przylaczeniowa hermetyczna (SH-1015 DC)

Skrzynki przeznaczone sa do zastosowan w instalacjach fotowoltaicznych z izolowana instalacja odgromowa lub bez instalacji odgromowej, równiez tam gdzie wymagany jest wysoki stopien ochrony IP. Ich konstrukcja nadaje sie do montazu natynkowego.



- Gotowa do podlaczenia
- Wykonanie modulowe
- Stopien ochrony IP65
- Drzwi przezroczyste
- Klasa ochronnosci: II
- Kolor: bialy

PARAMERTY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE OBUDOWY	
Model	PHS 12T
Liczba modulów	12
Wykonanie zgodne z	EN 60670-1, EN 62208
Stopien ochrony	IP65
Klasa ochrony	II
Znamionowe napiecie izolacji (Ui)	400 V AC, 1500 V DC
Próba rozzarzonym pretem	650°C
Odpornosc na uderzenia	IK08
Odpornosc na UV	TAK
Plastik do ponownego przetworzenia	bezhalogenowy

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIE PRZETEZENIOWE DC	
Model	10x38 1000V gPV 15A
Charakterystyka	gPV
Prad znamionowy	15A
Napiecie znamionowe	1000V DC
Zwarciowa zdolnosc wylaczania	30kA