Karta katalogowa

Rozdzielnica natynkowa 184 -modułowa EmiterNet typ EM/SMART_BASIC_CZ-184

Oznaczenia:
Kod: **EM/SMART_BASIC_CZ-184**

Opis i charakterystyka techniczna produktu:



Rozdzielnica modułowa EmiterNet do zabudowy natynkowej służy do wykonywania i zakańczania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkaniowych. Rozdzielnica ma postać metalowej skrzynki, w pierwszej klasie ochronności. Szynę TH można odkręcić, co gwarantuje wygodę pracy instalatora, a dodatkowa płyta montażowa zasłania zamontowane moduły, gwarantując ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Płyta ma również dedykowany otwór, dopasowany wymiarami do wymiarów zewnętrznych modułów, co zapewnia wgląd w zainstalowane moduły i daje możliwość sterowania (jeśli umożliwiają).

Osprzęt dodatkowy stanowią m. in.: wyłącznik główny (tzw. rozłącznik izolacyjny), bezpieczniki (wyłączniki nadmiarowoprądowe), wyłącznik różnicowo-prądowy, bezpiecznik przeciwprzepięciowy. Moduły na szynę montażową nie są w standardowym wyposażeniu skrzynek i stanowią opcję rozbudowy zgodnie z potrzebami projektanta/użytkownika.

Skrzynki typu EM/SMART_BASIC_CZ-184 posiadają następujące cechy:
- sposób instalacji: zabudowa natynkowa
- produkowane w 1 rozmiarze
- doprowadzenie przewodów z boku
- możliwość montażu skrzynki z otwieraniem drzwi na prawą lub lewą stronę
- drzwi frontowe wykonane z pełnej blachy
- możliwość wyposażenia modułów na standardowej szynie TH
- demontowalna płyta montażowa na wyposażeniu standardowym
- demontowalne drzwi
- demontowalna ramka frontowa
- zamknięcie na zamek
- możliwość podłączenia przewodów ochronnych do podstawy obudowy i drzwi frontowych (punkty uziemienia)

Terminowania kabli dokonuje się w odpowiednich gniazdach lub złączach modułów, zamontowanych na szynie TH.

Parametry techniczne:
- kolor: czarny RAL 9005*
- wykonanie: obudowa (skrzynka) z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i lakierowanej proszkowo, odkręcana metalowa rama z drzwiczkami
- montaż: natynkowy
- temperatura otoczenia: -5$_{o}$C do +40$_{o}$C
- warunki eksploatacji: wilgotność: do 70%
- stopień ochrony: IP20
- ochrona przed uderzeniami: IK10
- przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń
- klasa ochronności: I
- znamionowe napięcie izolacji 500: VAC / 50 Hz
- maksymalna ilość modułów: 184, podłączenie przewodów ochronnych do podstawy obudowy i drzwi frontowych (punkty uziemienia)
- maksymalne obciążenia przewodów + zabezpieczeń: 40 kg

• odcień koloru produktu z różnych partii produkcyjnych może się nieco różnić; nie stanowi to podstaw do reklamacji

Certyfikaty:
Deklaracja Zgodności z normami: PN-EN 62208:2011

Wymiary (szer x wys x gł):

Kod	Szer. [mm]	Wys. [mm]	Gł. [mm]
EM/SMART_BASIC_CZ-184	1280	1010	200

(*) Podane wymiary są wymiarami minimalnymi, do wykonania należy przyjąć wymiar wnęki odpowiednio większy wg własnego uznania, wg własnej tolerancji oraz przyjętego własnego sposobu dalszego montażu i wykończenia ściany;; podane wymiary dotyczą otworu wnęki, kiedy krawędź podstawy obudowy (kołnierz) może opierać się na krawędzi wnęki (ściany).

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.